

Technisches Datenblatt KR E 20 Eindrehmaschine

Basisinfo

KR E 20 Eindrehmaschine-Z1

Stromanschluss

230 V

Lastdrehmoment

2. Gang bis max. 3.600 Nm

Leistung

1.800 W

Drehrichtung

rechts/links

Gewicht

17,50 kg

Artikelnummer

21880

Webkey

MA2188011D



Zum manuellen Eindrehen kleinerer bis mittelgroßer Schraubfundamente bis in Bodenklasse III. Für den punktgenauen und einfachen Einbau empfehlen wir Ihnen, mit einer Schlagbohrmaschine oder einem Bohrhammer vorzubohren. Der Bohrer sollte mindestens \varnothing 40 mm und eine Länge von ca. 800 mm haben. In das Bohrloch kann auch etwas Wasser für eine optimale Eindrehenschmierung gegeben werden.



Zubehör



KR E 20 Gestänge
17,50 kg, Länge:
Min.: 1,70 m, Max.: 2,80 m
Art.-Nr. 21883



KR E 10/20 Bügel
4,30 kg
Art.-Nr. 21899



Z1 Aufsatz-E140
6,80 kg
Art.-Nr. 21838



Z1 Aufsatz-P89
4,20 kg
Art.-Nr. 21829



Z1 Aufsatz-F1234567
4,20 kg
Art.-Nr. 21841



Z1 Aufsatz-I114
8,90 kg
Art.-Nr. 21894



Z1 Aufsatz-A89-4
4,90 kg
Art.-Nr. 21889



Z1 Aufsatz-A76-3
3,40 kg
Art.-Nr. 21892



Z1 Aufsatz-A76-4
3,40 kg
Art.-Nr. 21845



Z1 Aufsatz-T66
3,70 kg
Art.-Nr. 21833



Z1 Aufsatz-V66
5,30 kg
Art.-Nr. 22910



Z1 Aufsatz-K60
10,50 kg
Art.-Nr. 22907



Z1 Dorn-K60
8,60 kg
Art.-Nr. 22908



Z1 Aufsatz-K42
7,50 kg
Art.-Nr. 22909



Z1 Aufsatz-K34
3,80 kg
Art.-Nr. 22904



Z1 Aufsatz-U66
2,40 kg
Art.-Nr. 21832



Z1 Aufsatz-X130
14,80 kg
Art.-Nr. 22901



Z1 Verlängerung-L03-Z1
3,80 kg
Art.-Nr. 21850