

## Technisches Datenblatt U-Serie

### Basisinfo

KSF U 60x865-111    KSF U 60x730-111

**Nennlänge (mm)**

865                      730

**Rohrdurchmesser (mm)**

60                        60

**Gewicht (kg)**

3,10                     2,70

**Artikelnummer**

21035                    21033







KSF U 60x730-111

### Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

### Anwendungsgebiete



### Zubehör



**Eindrehstange kurz**

0,60 kg

Art.-Nr. 20070

## Technische Daten

### KSF U 60x865-111 KSF U 60x730-111

a	Länge (mm) (± 25mm)	865	730
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm)	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm)	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	11	11
g	Lichte Weite (mm)	111	111
h	Breite U-Profil (mm)	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	134	134

\* passend für Schlossschrauben M10

