KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Windrad auf dem Lötschenpass

als Dreibein im Fels fundiert

Vorbohren im Fels mit KR B 60 an vorhandenem, historischen Schreitbagger

Stahladpater mit zwei Schraubfundamenten zur Aufnahme der Holzstützen

Sturm erprobtes Windrad auf 2690 müM auf dem Lötschenpass

Standort
Lötschenpass, CH-3918 Wiler

Bauherrschaft
Beat Dietrich

Engineering
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschreibung
Auf 2690 m. ü. M wurde in felsigem Untergrund ein Windrad mit einer Nabenhöhe von 13 m erstellt. Die dreibeinige Holzkonstruktion ist jeweils mit 2 Schraubfundamenten fundiert.

Leistungen
Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente

Material
6 Stk. Schraubfundamente der Serie KSF M-24 mit 2.1 m Länge / Stahltraversen für Holzstützen

Technik
Imlochbohren im Fels und Einbau der Schraubfundamente mit Baggeranbaugerät KR B 60

Bauzeit
1 Tag, August 2016

Besonderheiten
Mit lediglich 2 Helikopterflügen konnte das Fundament erstellt werden.

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at